



Mechanical Pump Oil - Ultragrade 15, 19, 20, 70

Edwards 日本、EDWARDS JAPAN LTD.

Chemwatch: 5234-25

バージョン番号: 8.1.1.1

安全データシート - JIS Z 7253 : 2012 準拠

発行日: 18/12/2018

印刷日: 16/04/2019

L.GHS.JPN.JA

セクション1 化学品及び会社情報

製品に関する情報

製品名	Mechanical Pump Oil - Ultragrade 15, 19, 20, 70
同義語	Ultragrade 15: H110-26-010, H110-26-011, H110-26-012, H110-26-013, H110-26-015,; Ultragrade 19: H110-25-010, H110-25-011, H110-25-012, H110-25-013, H110-25-015, H110-25-020; Ultragrade 20: H110-24-010, H110-24-011, H110-24-012, H110-24-013, H110-24-015; Ultragrade 70: H110-28-013, H110-28-011, H110-28-010
他の製品特定手段	データ無し

推奨用途及び使用上の制限

推奨用途及び使用上の制限	製造者の指示に従い使用すること。
--------------	------------------

供給者の詳細

供給者の会社名称	Edwards 日本、EDWARDS JAPAN LTD.	Edwards Services, s.r.o.
住所	〒276-8523 千葉県八千代市吉橋1078-1 (販売およびサービス) 276-8523 Japan	Jana Sigmunda 300, Lutín, 783 49 Czech Republic
電話番号	+81 47 458 8831	+420 580 582 728
FAX番号	データ無し	データ無し
ホームページ	www.edwardsvacuum.com	www.edwardsvacuum.com
e-メール	info@edwardsvacuum.com	info@edwardsvacuum.com

緊急連絡電話番号

会社名	データ無し	データ無し	CHEMWATCH 緊急時対応
緊急連絡電話番号	データ無し	データ無し	+81 800 080 4344
その他の緊急連絡電話番号	データ無し	データ無し	+81 50-3204-4966

セクション2 危険有害性の要約

化学物質又は混合物の分類

分類	該当しない
----	-------

GHSラベル要素

絵表示:	該当しない
------	-------

注意喚起語	該当しない
-------	-------

危険有害性情報

該当しない

注意書き: 安全対策

該当しない

注意書き: 応急措置

該当しない

Mechanical Pump Oil - Ultragrade 15, 19, 20, 70

注意書き: 保管(貯蔵)

該当しない

注意書き: 廃棄

該当しない

セクション3 組成および成分情報

物質

混合物の組成については、以下のセクションを参照してください

混合物

CAS番号	%[重量]	名称	官報公示整理番号	
			化審法	安衛法
8042-47-5	98	流動パラフィン	-	公表
データ無し	2	危険有害性区分に該当しない成分	-	-

セクション4 応急措置

必要な応急措置の説明

眼に入った場合	眼に入った場合: ▶ 直ちに水で洗浄すること。 ▶ 刺激が続く場合、医師の手当てを受けること。 ▶ 眼に損傷がある場合、コンタクトレンズの取り外しは、専門家に任せること。
皮膚に付着した場合	皮膚に付着した場合: ▶ 直ちに汚染された衣類すべて(履物を含む)を脱がせること。 ▶ 流水で皮膚および毛髪を洗浄すること。必要に応じて石鹸を使用すること。 ▶ 炎症がある場合には、医師の手当てを受けること。
吸入した場合	▶ ガス、エアゾールまたは燃焼生成物を吸入した場合、汚染区域から退去すること。 ▶ 通常、他の措置を講じる必要はないと考えられている。
飲み込んだ場合	▶ 直ちにコップ1杯の水を飲ませること。 ▶ 応急措置は通常必要とは考えられていない。懸念がある場合には、医師に相談すること。

医師に対する特別な注意事項

嘔吐中に誤嚥した(吐瀉物中の)物質により、肺障害を引き起こすことがある。従って、機械的または薬理的に嘔吐させてはならない。胃内容物を除去する必要があると考えられる場合には、気管内挿管後の胃洗浄を含む機械的法を用いること。経口摂取後に自発的に嘔吐した場合、肺への誤嚥による影響は最長で48時間後に見られることもあるため、呼吸困難の徴候も含めについて患者の経過観察を行うこと。
対症療法を行うこと。

セクション5 火災時の措置

消火剤

- ▶ 泡沫
- ▶ 乾燥化学粉末
- ▶ 二酸化炭素
- ▶ 水スプレーまたは霧 - 大規模火災時のみ

特有の危険有害性

火災の際に避けるべき条件	▶ 発火する危険性があるため、硝酸塩、酸化性酸、塩素系漂白剤、プール用塩素などの酸化剤による汚染を避けること。
--------------	---

消火活動に関する情報

特有の消火方法	▶ 消防に通報し、事故の場所と危険有害性に関する情報を伝えること。 ▶ 呼吸装置を備えた全身保護衣を着用すること。 ▶ あらゆる手段を用いて、排水路または水路への漏出物の流入を防ぐこと。 ▶ 水の微細噴霧を利用し、鎮火および火災現場周辺の冷却に努めること。
火災及び爆発の危険性	▶ 可燃性である。 ▶ 熱または炎へのばく露による火災の危険性は低い。 ▶ 加熱により、容器の激しい破裂を伴う膨張や分解が生じることがある。 ▶ 燃焼時に分解し、一酸化炭素(CO)の毒性ガスを発生することがある。 燃焼生成物が含まれます: 二酸化炭素(CO2) 窒素酸化物(NOx)

Mechanical Pump Oil - Ultragrade 15, 19, 20, 70

硫黄酸化物(SOx)
有機材料を燃焼の典型的な他の熱分解生成物。
有毒ガスを放出することがある。
倉庫あるいは閉鎖的な保管場所では、十分な換気を行うこと。

セクション6 漏出時の措置

人体に対する注意事項, 保護具及び緊急時措置

セクション 8 参照

環境に対する注意事項

セクション 12 参照

封じ込め及び浄化の方法及び機材

小規模漏出の場合	<ul style="list-style-type: none">▶ 全ての発火源を除去すること。▶ 直ちに全ての漏出物を除去すること。▶ 蒸気の吸入、皮膚および目との接触を避けること。▶ 保護具を着用し、人体への接触を抑制すること。
大規模漏出の場合	<p>中程度の危険有害性</p> <ul style="list-style-type: none">▶ 現場から人員を退去させ、風上へ移動させること。▶ 消防に通報し、事故の場所と危険有害性に関する情報を伝えること。▶ 呼吸装置を備えた保護衣および保護手袋を着用すること。▶ あらゆる手段を用いて、排水路または水路への漏出物の流入を防ぐこと。

個人用保護具に関する情報については、SDSのセクション8をご参照ください。

セクション7 取り扱い及び保管上の注意

安全な取扱のための予防措置

安全取扱注意事項	<ul style="list-style-type: none">▶ 吸入を含む、人体へのあらゆるばく露を避けること。▶ ばく露の可能性がある場合は、保護衣を着用すること。▶ 換気の良い場所で使用すること。▶ 窪地および排水だめでの濃縮を避けること。
他の情報	<ul style="list-style-type: none">▶ 元の容器のまま保管すること。▶ 容器を完全に密封して保管すること。▶ 禁煙。裸火または発火源となるものの使用禁止。▶ 換気の良い冷乾所に保管すること。

混触危険性を含む、安全な保管条件

適切な保管条件	<ul style="list-style-type: none">▶ 金属缶またはドラム缶▶ 製造者が推奨する容器を使用すること。▶ すべての容器に明確なラベルが貼り付けられていることおよび漏れがないことを確認すること。
避けるべき保管条件	<p>注意:</p> <p>加熱した物質に水が接触すると、発泡または蒸気爆発を起こし、加熱物質の飛散により重度の熱傷を生じることがある。容器から溢れ出し、火災を引き起こすことがある。</p> <ul style="list-style-type: none">▶ 強酸・酸塩化物・酸無水物・クロロ酸エステルとの接触を避けること。▶ アルカリに激しく反応する。▶ 酸化剤との反応を避けること。▶ リン酸塩は、酸化剤および還元剤と混触危険である。▶ リン酸塩は、水素化物のような強い還元剤があると、非常に有毒な引火性ホスフィンガスを生成しやすくなる。▶ 酸化剤によるリン酸塩の部分酸化は、有毒な酸化リンを放出することがある。

セクション8 ばく露防止及び保護措置

管理パラメーター

許容濃度(OEL)

成分に関する情報

出典	成分	物質名	TWA	STEL	ピーク	注記
日本産業衛生学会:許容濃度	white mineral oil (petroleum)	鉱油ミスト	3 mg/m3	データ無し	データ無し	データ無し

緊急ばく露限度

成分	物質名	TEEL-1	TEEL-2	TEEL-3
----	-----	--------	--------	--------

Mechanical Pump Oil - Ultragrade 15, 19, 20, 70

Mechanical Pump Oil - Ultragrade 15, 19, 20, 70	データ無し	データ無し	データ無し	データ無し
成分	オリジナルIDLH		改訂IDLH	
流動パラフィン	2,500 mg/m3		データ無し	

物質データ

ばく露管理

適切な工学的管理方法	<p>工学的管理(設備対策)は、危険有害性を排除するため、または作業員を危険有害性から防御するために使用される手法である。適切に設計された工学的管理(設備対策)により、通常、作業員が関与することなく、作業員を効果的に保護することができる。</p> <p>工学的管理(設備対策)の基本: 工程管理 - 作業または作業工程に変更を加え危険性を低減する。 放出源の密閉および/または隔離 - 作業員を物理的危険有害性から隔離する。換気 - 効果的に作業環境の空気を入れ替える。適切に設定されている場合、換気により空気中の汚染物質を排除または希釈することができる。換気システムは、特定の工程および使用する化学物質または汚染物質に合わせて設計する必要がある。 雇用主は、作業員の過剰ばく露を避けるために複数の制御手法を用いる必要がある。</p>
個人保護措置	
眼/顔面の保護	<ul style="list-style-type: none"> ▶ サイドシールド付きの保護メガネ。 ▶ ケミカルゴーグル。 ▶ コンタクトレンズの使用は、特殊な危険有害性を引き起こすことがある。ソフトコンタクトレンズは、刺激物を吸収・濃縮することがある。レンズの装用および使用制限を明記した方針文書を作成の種類または場所ごとに作成しておくこと。当該文書には、レンズによる使用化学物質群の吸収および吸着に関する評価結果、および障害例の記録等を掲載すること。医療関係者や救急隊員はレンズの取り外しについての訓練を受け、同時に適切な器具を速やかに使用できるよう準備しておくべきである。化学物質へのばく露時には、直ちに洗眼し、速やかにレンズを取り外すこと。眼の発赤または刺激の初期兆候が見られる場合には、レンズを取り外すこと。レンズの取り外しは、清潔な環境において、手をよく洗ってから行なうべきである。[CDC NIOSH Current Intelligence Bulletin 59], [AS/NZS 1336 またはその他の国家規格]
皮膚の保護	以下の手の保護具を参照してください。
手/足の保護	<p>適切な手袋の選択は、材質だけでなく、製造業者間で異なる品質保証にも注意する必要がある。化学品が複数の化学物質の調剤である場合、手袋材質の耐久性は事前に計算することができず、したがって、使用前に確認しておくことが重要である。</p> <p>物質に対する正確な破過時間は、保護手袋製造業者から得ることができ、最終的な選択の際に重視するものである。</p> <p>個人衛生は効果的な手の保護の重要な要素である。手袋は清潔な手に着用する必要がある。手袋使用後は、手を洗浄し、完全に乾燥させる必要がある。無香料の保湿剤を使用することが望ましい。</p> <p>手袋種類の適合性と耐久性は使用用途による。手袋の選定における重要な要因は次のとおりである:</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 接触頻度および時間、 ・ 手袋材料の耐化学品性、 ・ 手袋の厚さ、 ・ 作業性 <p>関連する規格に適合した手袋を使用すること(欧州EN374、US F739、AS/NZS 2161.1または国内同等規格等)。</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ ポリ塩化ビニル製などの化学用保護手袋を着用すること。 ▶ ゴム製などの安全靴または安全長靴を着用すること。
身体の保護	以下の他の保護具を参照してください。
他の保護	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 防護用密閉服(つなぎ型) ▶ 塩化ビニル製エプロン ▶ 保護クリーム ▶ 皮膚洗浄クリーム ▶ 洗眼用設備

呼吸器の保護

A-P タイプフィルタ (十分な容量を有するもの)

呼吸ゾーンでのガス/粒子の濃度が「暴露基準」(またはES)に達するか、それを上回る場合、呼吸器保護が必要となる。必要とされる保護の度合いは面体およびフィルターの等級によって異なり、保護の種類はフィルターのタイプにより異なる。

防護係数	ハーフフェイス呼吸器	フルフェイス呼吸器	電動ファン付き呼吸器
10 x ES	A-AUS P2	-	A-PAPR-AUS P2
50 x ES	-	A-AUS P2	-
100 x ES	-	A-2 P2	A-PAPR-2 P2 ^

^フルフェイス

緊急事態時に現場に進入する場合、または酸素濃度や蒸気濃度が不明なエリアでは、カートリッジ式呼吸器用保護具を使用しないこと。カートリッジ式呼吸器用保護具を着用しているにも関わらず、なんらかの臭いを察知した場合は、直ちにその汚染区域から退去すること。臭いを察知した場合、その呼吸器用保護具が適切に機能していない、

Mechanical Pump Oil - Ultragrade 15, 19, 20, 70

蒸気濃度が非常に高い、または、保護具が着用者に合っていないことが考えられる。このようにカートリッジ式呼吸用保護具の使用には制限があるため、適切な状況においてのみ使用が認められている。

セクション9 物理的及び化学的性質

物理的および化学的性質に関する基本情報

外観	データ無し		
物理的状態	液体	比重 (水 = 1)	0.86 @ 15C
臭い	データ無し	n-オクタノール/水 分配係数	データ無し
臭気閾値	データ無し	自然発火温度 (°C)	355-365
pH (製品)	該当しない	熱分解温度	データ無し
融点 / 凝固点 (°C)	-15	粘度 (cSt)	38
沸点/沸騰範囲(°C)	データ無し	分子量 (g/mol)	該当しない
引火点 (°C)	>220	味	データ無し
蒸発速度	データ無し	爆発性	データ無し
引火性	該当しない	酸化作用	データ無し
爆発範囲-上限(%)	該当しない	表面張力 (dyn/cm or mN/m)	データ無し
爆発範囲-下限(%)	該当しない	揮発成分 (%vol)	該当しない
蒸気圧 (kPa)	データ無し	ガスグループ	データ無し
水溶解性	混ざらない	溶液のpH (1%)	該当しない
蒸気密度 (大気 = 1)	データ無し	VOC g/L	データ無し

セクション10 安定性及び反応性

反応性	セクション 7 参照
化学的安定性	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 混触危険性物質が存在する。 ▶ 製品は安定していると考えられる。 ▶ 危険な重合反応は起こらないと考えられる。
危険有害反応可能性	セクション 7 参照
避けるべき条件	セクション 7 参照
混触危険物質	セクション 7 参照
危険有害な分解生成物	セクション 5 参照

セクション11 有害性情報

毒物学的影響に関する情報

吸入した場合	<p>(動物モデルを使用するEC指令の分類に基づく) 有害な健康影響を及ぼす物質または気道刺激性物質とは考えられていない。しかしながら、適正衛生規範(GHP)に従い、ばく露を最小限に抑え、作業環境下では、適切な制御手法を用いることが必要である。</p> <p>油の飛沫またはエアゾールを吸入すると、不快感が生じ、肺に化学的炎症が生じることがある。</p>
飲み込んだ場合	<p>アンモニアの大量経口摂取またはアンモニウム塩の大量注入は、下痢を引き起こし、体内に過剰吸収されることにより、尿量の増加および全身性の健康被害が生じることがある。症状には、顔筋衰弱、震え、不安感、筋肉および手足の調整力低下が含まれる。</p>
皮膚に付着した場合	<p>脂肪または油と混和し、非アレルギー性接触皮膚炎と呼ばれる皮膚反応を引き起こし、皮膚が脱脂されることがある。EC指令に記述されるような刺激性接触皮膚炎が起こることはあまりない。</p> <p>炭化水素へのばく露は、不整脈を引き起こすことがある。中度の毒性が生じると、めまい、頭痛、吐き気が生じることがある。重度の毒性が生じると、肺機能が低下し、意識喪失または死に至ることがある。炭素数C4の炭化水素は、特に神経系に有害である。石油ガス(オレフィン不純物含有)の吸入は、眠気を誘発することがある。酸素濃度減少により、呼吸不全、精神障害、協調運動障害、思考力低下、吐き気および嘔吐を伴う重度のチアノーゼおよび窒息が生じることがあり、意識喪失および死に至ることがある。</p> <p>開放創、擦り傷または炎症がある場合は、皮膚への接触を避けること。</p> <p>皮膚疾患がある場合、症状を悪化させることがある。</p> <p>切創、擦り傷または病変部などを通じて血流に侵入すると、悪影響を及ぼす全身性疾患を引き起こすことがある。使用前に皮膚を検査し、あらゆる外傷を適切に保護しておくこと。</p>
眼に入った場合	<p>この液体は、(EC指令の分類に基づく) 刺激性物質とは考えられていないが、眼に入った場合、流涙または結膜発赤(風焼けの症状と同様)を特徴とする一過性の不快感を生じることがある。</p>
慢性毒性	<p>油は、皮膚に接触または吸入されることがある。長期間のばく露は、湿疹、毛包炎、顔面色素沈着、足裏イボを引き起こすことがある。全身への影響があるが、長期間のばく露は、肺の瘢痕化を増加させることがある。</p>

Mechanical Pump Oil - Ultragrade 15, 19, 20, 70

Mechanical Pump Oil - Ultragrade 15, 19, 20, 70	毒性	刺激性
	Dermal (Rabbit) LD50: >2000 mg/kg ^[2]	データ無し
	Inhalation (Rat) LC50: >2500 mg/m ³ /4h ^[2]	
	Oral (Rat) LD50: >5000 mg/kg ^[2]	
流動パラフィン	毒性	刺激性
	吸入(ラット)LC50: 7.64 mg/l4 h ^[1]	皮膚: 悪影響観察(刺激性) ^[1]
	経口(ラット)LD50: >5000 mg/kg ^[1]	皮膚: 観察されなかつ悪影響(刺激性ではありません) ^[1]
	経皮(ウサギ)LD50: >2000 mg/kg ^[1]	目: 観察されなかつ悪影響(刺激性ではありません) ^[1]
凡例:	1. 欧州ECHA登録物質 - 急性毒性 - から得られた値。2. *の値は製造者のSDSから得られた値。特に注記のないデータはRTECSから抽出した値。	

流動パラフィン	IARCにより、グループ3(発がん性を分類できない)に分類される。発がん性の証拠が不十分であるか、または動物実験に限定されると考えられる。
Mechanical Pump Oil - Ultragrade 15, 19, 20, 70 & 流動パラフィン	[潤滑系の油]の区分に含まれる化学物質は、製造過程および物理化学的観点の両方で結びつけられている。特定の蒸留油における潜在毒性は、加工・処理の程度または範囲に反比例する。なぜなら、これらの化学物質による悪影響は、望ましくない成分と関連する。望ましくない成分の量は、処理の程度と反比例する。処理の程度または範囲が同じである蒸留油は、類似の毒性を有する。

急性毒性	×	発がん性	×
皮膚腐食性及び皮膚刺激性	×	生殖毒性	×
眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性	×	特定標的臓器毒性 - 単回ばく露	×
呼吸器感受性又は皮膚感受性	×	特定標的臓器毒性 - 反復ばく露:	×
生殖細胞変異原性	×	吸引性呼吸器有害性	×

凡例: × - データ利用不可または、区分に該当しない
✓ - 分類済み

セクション12 環境影響情報

生態毒性

Mechanical Pump Oil - Ultragrade 15, 19, 20, 70	エンドポイント	試験期間(時間)	種	値	出典
		データ無し	データ無し	データ無し	データ無し
流動パラフィン	エンドポイント	試験期間(時間)	種	値	出典
	LC50	96	魚類	1.13mg/L	2
	EC50	48	甲殻類	2mg/L	2
	EC50	72	藻類または他の水生植物	1.714mg/L	2
凡例:	1. IUCLID毒性データ 2. 欧州ECHA登録物質 - 生態毒性情報 - 水生毒性 3. EPIWIN Suite V3.12 (QSAR) - 水生毒性データ(予測) 4. 米国環境保護庁, Ecotoxデータベース - 水生毒性データ 5. ECETOC水生環境有害性評価データ 6. NITE (日本) - 生物濃縮性データ 7. METI (日本) - 生物濃縮性データ 8. ベンダーデータ から抽出				

下水道または水路に排出しないこと。

残留性・分解性

成分	残留性: 水域/土壌	残留性: 大気
----	------------	---------

Mechanical Pump Oil - Ultrgrade 15, 19, 20, 70

すべての成分のデータ無し

すべての成分のデータ無し

生体蓄積性

成分	生物濃縮性
	すべての成分のデータ無し

土壌中の移動性

成分	移動性
	すべての成分のデータ無し

セクション13 廃棄上の注意

廃棄方法

製品／容器／包装の廃棄方法	
	<ul style="list-style-type: none">▶ 器具の洗浄に用いた洗浄水は排水路に流入させないこと。▶ 器具の洗浄に用いた洗浄水は、排出する前にすべて回収し適切な処理を施す必要がある。▶ 下水道への排出は国内法規制の対象となることがあるため、常に、その国内法規制の要件を考慮しなければならない。▶ 不明な点は、担当当局に問い合わせること。▶ 製造者にリサイクルの可否を問い合わせ、可能な場合はリサイクルすること。▶ 廃棄する場合は廃棄物の処理を管理している都道府県・市町村に問い合わせること。▶ 残留物は、認可を受けた処分場で焼却または埋立処分すること。▶ 容器は、可能であれば再生利用、もしくは認可を受けた埋立処分場に廃棄すること。

セクション14 輸送上の注意

要求されるラベル

海洋汚染物質	
	いいえ 該当しない

陸上輸送 (UN): 危険物輸送規制対象外

航空輸送 (ICAO-IATA / DGR): 危険物輸送規制対象外

海上輸送 (IMDG-Code / GGVSee): 危険物輸送規制対象外

MARPOL 附属書 II 及び IBC コードによるばら積み輸送

該当しない

セクション15 適用法令

物質又は混合物に特有な安全、健康および環境に関する規制

流動パラフィン(8042-47-5)に関する適用法令

国際がん研究機関(IARC) - IARCモノグラフにより分類された化学物質	安衛法: 既存化学物質
国際油脂取引連盟 (FOSFA) 禁止前荷リスト	日本安衛法: 名称等を表示し、又は通知すべき危険物及び有害物
国際海事機関(IMO) 液体物質の暫定分類 - リスト2: IMO評価済み成分が少なくとも99重量%含まれる混合物	日本産業衛生学会: 許容濃度

労働安全衛生法	名称等を表示し、又は通知すべき危険物及び有害物 文書の交付				
	<table border="1"><thead><tr><th>政令名称</th><th>政令番号</th></tr></thead><tbody><tr><td>鉱油</td><td>9-168</td></tr></tbody></table>	政令名称	政令番号	鉱油	9-168
政令名称	政令番号				
鉱油	9-168				
	名称等を表示すべき危険物及び有害物				
	<table border="1"><thead><tr><th>政令名称</th><th>政令番号</th></tr></thead><tbody><tr><td>鉱油</td><td>9-168</td></tr></tbody></table>	政令名称	政令番号	鉱油	9-168
政令名称	政令番号				
鉱油	9-168				
	製造の許可を受けるべき有害物				
	<table border="1"><thead><tr><th>政令名称</th><th>政令番号</th></tr></thead><tbody><tr><td>該当しない</td><td>該当しない</td></tr></tbody></table>	政令名称	政令番号	該当しない	該当しない
政令名称	政令番号				
該当しない	該当しない				
	関連する法令・条例				

Mechanical Pump Oil - Ultragrade 15, 19, 20, 70

	危険物 - 酸化性の物	該当しない	
	危険物 - 引火性の物	該当しない	
	有機溶剤	該当しない	
	特定化学物質	該当しない	
化管法 -	分類	政令名称	政令番号
	該当しない	該当しない	該当しない
毒物及び劇物取締法	該当しない		
化審法	優先評価化学物質	該当しない	
	第1種特定化学物質	該当しない	
	第2種特定化学物質	該当しない	
	監視化学物質	該当しない	
	一般化学物質	該当しない	

国別インベントリ状況

国別インベントリ	状況
オーストラリア - AICS	いいえ (危険有害性区分に該当しない成分) 非開示する成分
カナダ - DSL	いいえ (危険有害性区分に該当しない成分) 非開示する成分
カナダ - NDSL	いいえ (流動パラフィン; 危険有害性区分に該当しない成分) 非開示する成分
中国 - IECSC	いいえ (危険有害性区分に該当しない成分) 非開示する成分
欧州 - EINEC / ELINCS / NLP	いいえ (危険有害性区分に該当しない成分) 非開示する成分
日本 - ENCS	いいえ (流動パラフィン; 危険有害性区分に該当しない成分) 非開示する成分
韓国 - KECI	いいえ (危険有害性区分に該当しない成分) 非開示する成分
ニュージーランド - NZIoC	いいえ (危険有害性区分に該当しない成分) 非開示する成分
フィリピン - PICCS	いいえ (危険有害性区分に該当しない成分) 非開示する成分
米国 - TSCA	いいえ (危険有害性区分に該当しない成分) 非開示する成分
台湾 - TCSI	いいえ (危険有害性区分に該当しない成分) 非開示する成分
メキシコ - INSQ	いいえ (危険有害性区分に該当しない成分) 非開示する成分
ベトナム - NCI	いいえ (危険有害性区分に該当しない成分) 非開示する成分
ロシア - ARIPS	いいえ (危険有害性区分に該当しない成分) 非開示する成分
タイ - TECI	いいえ (危険有害性区分に該当しない成分) 非開示する成分
凡例:	全ての成分がインベントリに記載されている 特定できない、1つ以上の成分がインベントリに未記載、または対象外 (カッコ内の成分名参照)

セクション16 その他の情報

改訂日	18/12/2018
最初の発行日	22/12/2016

SDSバージョンの概要

バージョン	発行日	更新されたセクション
6.1.1.1	13/09/2018	消防士(消火剤)
7.1.1.1	13/09/2018	緊急時の電話番号
8.1.1.1	18/12/2018	緊急時の電話番号

他の情報

製品および各成分の分類は、公式かつ信頼性の高い情報源や、参考文献を使用したChemwatch分類委員会独自の評価によるものです。

SDSはハザードコミュニケーションのツールであり、リスクアセスメントの一助として使用されるべきである。掲載されているハザードが、作業場やその他の環境においてリスクをもたらすか否かは、様々な要素により決定される。暴露シナリオを参照することにより、リスクが特定されることもある。使用規模、使用頻度および現行の設備管理も考慮しなければならない。

定義および略語

PC-TWA: 時間・荷重平均許容濃度 PC-STEL: 短時間許容濃度-暴露限界 IARC: 国際がん研究機関 ACGIH: 米国産業衛生専門家会議 STEL: 短期間ばく露限度
TEEL: 一時的緊急ばく露限度 IDLH: 生命及び健康に直ちに危険を及ぼす環境空気の状態 OSF: 臭気安全係数 NOAEL: 無毒性量 LOAEL: 最小毒性量 TLV: 許容濃度
閾値 LOD: 検出限界 OTV: 臭いの閾値 BCF: 生物濃縮係数 BEI: 生物学的ばく露指標

当データシートは著作権により保護されており、著作権法により許可される個人的な研究、リサーチ、批評もしくは論評等公正な目的に使用する以外には、ケムウォッチ(TEL: +61 3 9572 4700)からの書面による許可が無い限り、いかなる部分の複製も方法を問わず禁じられています。